

Airblast – Injektorový bezprašný tryskací stroj AB 1030 EP / PN

Všetky bezprašné tryskacie jednotky Airblast sú navrhnuté ako uzavretý systém s tryskacou hlavicou slúžiacou aj ako "zberný kôš". To prácu výrazne urýchľuje, či už tryskanie prevádzkate na veľkoplošnom povrchu alebo len na menšom priestore.

Odstránený náter a korózia sú spolu s použitým abrazívom odvedené do uzavretého odpadného priestoru. Vzduch je pred výstupom filtrovaný, takže celý proces je úplne bezprašný a neškodí ani obsluhu, ani životnému prostrediu.

Model 1030 je zo všetkých bezprašných tryskacích jednotiek Airblast najlepšie prenosný. Je veľmi vhodný pre čistenie malých plôch a na prípravu na zváranie.

Na rozdiel od tlakových tryskacích nádob je tu abrazívum dopravené do trysky z nádoby podtlakom vytvoreným v tryskacej hlavicí, natryskané na čistený povrch a potom vákuovo vysávané naspäť do jednotky, kde je očistené od prachu a pripravené na ďalšie použitie.

Podtlakový generátor je pre tento model k dispozícii v pneumatickom i elektrickom prevedení. Elektrický model je využívaný v prevádzkach s obmedzenou dostupnosťou stlačeného vzduchu.



Použitie

- Čistenie náterov
- Odstraňovanie podlahových úprav
- Zdrsnenie rôznych povrchov
- Čistenie zvarov
- Dekoratívne pieskovanie skla
- Čistenie a zdrsnenie mramoru, žuly a kameňa

Technická špecifikácia

	Elektricko – pneumatiké	Pneumatiké
Kapacita tryskacieho zariadenia (l)	17	17
Maximálna dĺžka hadice (m)	5	5
Hmotnosť prázdneho zariadenia (kg)	34	34
Rozmery (cm)	41 x 53 x 114	41 x 53 x 114
Maximálny pracovný tlak (bar)	6	7
Maximálna spotreba vzduchu (l / min)	1000	2300
Elektrická energia (watt)	1700	
Elektrický prúd (volt)	220 / 240	
Maximálna šírka tryskacieho vzoru (mm)	20 – 22	20 – 22
Maximálna veľkosť abrazíva (mm)	1,0 (18 mesh)	1,0 (18 mesh)

Obsah dodávky

- kompletná tryskacia jednotka
- 5 m tryskacia hadica vrátane tryskacej pištole s 10 mm tryskou BC
- hadica na prívod piesku
- 2" odsávacie hadice
- prípojka vzduchu
- 5 metrov elektrického kábla so zástrčkou (230 V) pre EP verziu
- 3 štandardné kefy (rovná, 90° na vnútorné rohy a 90° na vonkajšie rohy)
- návod na obsluhu
- exportné balenie

Varianty a príslušenstvo

*) Pneumatiký filtračný systém. Okrem štandardných rovných a rohových kief sú k dispozícii aj špeciálne tvarované kefy.

www.gamin.sk/airblast-ab-1030