

Airblast Accu-blast mini tryskač

Vďaka konštrukcii plniaceho krytu nádoby Airblast Accu-blast eliminuje použitie bežnej zostavy „hríbového“ uzatvárateľného ventilu. To umožňuje tryskať aj pri veľmi nízkom tryskacom tlaku klesajúcom až na 0,1 bar. Odnímateľný plniaci kryt taktiež umožňuje obsluhu prevádzať rýchlu výmenu abrazíva a umožňuje prepravu nádoby na boku bez nutnosti úplného vyprázdnenia abrazíva z nádoby.

Systémy Airblast Accu-blast sú navyše vybavené jemným dávkovacím ventilom abrazíva, ktorý v kombinácii s dizajnom plniaceho veka a presnou možnosťou nastavenia tlaku tryskania činí systém ideálnym na:

- tryskanie dreva/nábytku
- tryskanie sódou
- murivo/mramor/mäkký kameň/betón – a celkovo čistenie fasád
- čistenie bloku motoru/hlavy valcov
- tryskanie balotinou

Pre čistiace práce, kde je vyžadované mokré tryskanie, môžu byť Accu-blast systémy vybavené tryskami so vstrekaním vody (WIN)!



Výhody systémov Airblast Accu-Blast

- odnímateľný plniaci kryt umožňuje rýchlu výmenu abrazíva, veľmi nízke tlaky tryskania a jednoduché čistenie nádoby
- obsluha môže ľahko skontrolovať hladinu abrazíva
- plniaci kryt je zaistený 4-mi sklopnými gombíkmi pre ľahké ovládanie
- nádoba s vnútorným povlakom a vysoko naklonený kužel zaisťujú, že prúd abrazíva vo vnútri nádoby je optimalizovaný
- veľmi krátka doba cyklu (zapnutie/vypnutie tryskania) vďaka špeciálnemu ventilu na diaľkové ovládanie a ventilu na rýchle zníženie tlaku (utlmenie)
- Accu-blast bude tryskať aj keď bude naplnený len 200 g abrazíva. Táto funkcia je veľmi užitočná, keď operátor potrebuje previesť niekoľko rôznych vzoriek tryskania.
- po ukončení tryskania je možné nádobu Accu-Blast jednoducho vyprázdniť a prepravovať na boku. Nízka hmotnosť a úzky design umožňuje jednoduchý spôsob dopravy.

AIRBLAST ACCU-BLAST 25L - súprava

Zariadenie je vybavené:

- špeciálny pneumatický diaľkový ovládač
- rýchly odtlakovací ventil s tlmičom
- jemný dávkovací ventil abrazíva
- spätný ventil
- ½" potrubí
- regulátor tlaku a manometer
- odlučovač vlhkosti
- súprava hadíc 19x7 10m komplet s dvojitou hadicou, DMH, držiakom trysiek a spojkami
- stredná Venturiho trubica z karbidu volfrámu ATJD-5/50 s otvorom 5/16" (8 mm), dĺžkou 85 mm, vstupom 1" (25 mm) a veľkým závitom 50 mm

AIRBLAST ACCU-BLAST 45L - set

Zariadenie je vybavené:

- špeciálny pneumatický diaľkový ovládač
- rýchly odtlakovací ventil s tlmičom
- jemný dávkovací ventil abrazíva
- spätný ventil
- 1" potrubí
- regulátor tlaku a manometer
- odlučovač vlhkosti
- súprava hadíc 19x7 10m komplet s dvojitou hadicou, DMH, držiakom trysiek a spojkami
- stredná Venturiho trubica z karbidu volfrámu ATJD-5/50 s otvorom 5/16" (8 mm), dĺžkou 85 mm, vstupom 1" (25 mm) a veľkým závitom 50 mm

Kapacita (l)	25/ 45
Výška (mm)	880/ 1230
Priemer nádoby (mm)	270
Celkový priemer (mm)	650
Hmotnosť (kg)	35/ 53
Priemer rúrok (")	1/2" / 1"

Tryskací tlak max. 8 bar, plynule nastaviteľný.

<https://www.gamin.sk/airblast-accublast-mini-tryskac/>