

Airblast - ASB Volfrám - karbidová tryska pre Spinnerblast (vnútorné tryskanie rúrok)

Vysokorýchlostné Venturiho trysky Airblast boli navrhnuté pre maximálnu rýchlosť tryskania, jednotné rozloženie abrazíva a výkon po celú predĺženú životnosť zariadenia. Venturiho prevedenie trysky vytvára prídavný spád a prispieva tak k lepšiemu premiešaniu abrazíva a vzduchu. To v porovnaní s tryskami s priamym vývodom zvyšuje výkonnosť a znižuje spotrebu abrazíva až o 40 %. Airblast ponúka širokú škálu trysiek s rôznymi priermi ústia, veľkosťami a materiálmi prevedenia / opláštenia.



Vnútorný priemer trysky určuje rýchlosť čistenia, spotrebu abrazíva a vzduchu. Pri výbere trysky by mala byť zohľadnená požadovaná rýchlosť čistenia, dostupný stlačený vzduch, veľkosť tryskacej nádoby a vnútorný priemer rúrok, tryskacej hadice a vzduchovej hadice. Pre väčšinu použitia je vhodná tryska č. 5 (vnútorný priemer 8 mm) alebo č. 6 (vnútorný priemer 9,5 mm).

Obj. číslo	Popis	Vnútorný priemer	Dĺžka	Vstupný priemer trysky
2107000	ASB - 13 TC Tryska pre Spinnerblast	6,5 mm	55 mm	13 mm
2108000	ASB - 14 TC Tryska pre Spinnerblast	8,0 mm	55 mm	13 mm
2109000	ASB - 15 TC Tryska pre Spinnerblast	8,0 mm	85 mm	13 mm
2110000	ASB - 16 TC Tryska pre Spinnerblast	9,5 mm	65 mm	13 mm
2111000	ASB - 17 TC Tryska pre Spinnerblast	9,5 mm	108 mm	13 mm

<https://www.gamin.sk/airblast-asb/>