

Airblast - WIN tryska s prívodom vody

Vysokorýchlostné Venturiho trysky Airblast boli navrhnuté pre maximálnu rýchlosť tryskania, jednotné rozloženie abrazíva a výkon po celú predĺženú životnosť zariadenia. Venturiho prevedenie pri vývode z trysky vytvára prídavný spád a prispieva tak k lepšiemu premiešaniu abrazíva a vzduchu. To v porovnaní s tryskami s priamym vývodom zvyšuje výkonnosť a znižuje spotrebu abrazíva až o 40 %. Airblast ponúka širokú škálu trysiek s rôznymi vnútornými priermi, veľkosťami a materiálmi prevedenia / opláštenia.



Tryska WIN

Tryska WIN s prívodom vody vstrekovanej do prúdu abrazíva je jednoduché a ekonomické riešenie vhodné pre vysoko výkonné tryskanie pri použití mokrého abrazíva, ktoré je možné využiť s vaším súčasným tryskacím zariadením. Do systému je možné dodávať vodu z vodovodnej sústavy alebo vodu z akéhokoľvek jednoduchého čerpadla za použitia inhibítorov korózie pre tryskanie kovov. Nie je potrebné prikupovať žiadne zvláštne vybavenie. Systém WIN v súčasnej dobe ponúka najvyšší výkon v tryskacích technológiách pri použití mokrého abrazíva.

Objednávacie číslo	Popis	Vnútorný priemer	Dĺžka	Vstupný priemer trysky
2460000	WIN - 4 / 50 Trysky s prívodom vody	6,4 mm	149 mm	25 mm
2461000	WIN - 5 / 50 Trysky s prívodom vody	7,9 mm	158 mm	25 mm
2462000	WIN - 6 / 50 Trysky s prívodom vody	9,5 mm	171 mm	25 mm
2463000	WIN - 8 / 50 Trysky s prívodom vody	12 mm	227 mm	25 mm

Štandardná veľkosť závitú trysky je 50 mm, ktorá sa značí /50 v objednávacom čísle.

<https://www.gamin.sk/airblast-win/>