

Airblast - ATSD(X) Volfrám - karbidové dlhé trysky

Rad ATSD(X) predstavuje volfrám - karbidové dlhé Venturiho trysky s hliníkovým plášťom. Volfrám - karbidové vložky sú väčšinou výrobcov volené pre svoju dlhú životnosť a odolnosť voči nárazu. K robustnému prevedeniu ďalej prispieva aj hliníkové opláštenie. Dlhé Venturiho trysky sú väčšinou využívané pre štandardné tryskanie, pri ktorom tryska pracuje vo vzdialenosti viac ako 30 cm od povrchu.

Tryska ATSD má 25 mm prívod, tryska ATSDX 32 mm (1¼") prívod. Obe sú k dispozícii so závitom so štandardnou veľkosťou (50 mm) alebo s jemným závitom.

Vysokorýchlostné Venturiho trysky Airblast boli navrhnuté pre maximálnu rýchlosť tryskania a jednotné rozloženie abrazíva. Venturiho prevedenie trysky vytvára prídavný spád a prispieva tak k lepšiemu premiešaniu abrazíva a vzduchu. To v porovnaní s tryskami s priamym vývodom zvyšuje výkonnosť a znižuje spotrebu abrazíva až o 40 %.



Objednávacie číslo	Popis	Vnútorňý priemer	Dĺžka	Vstupný priemer trysky
2001000	ATSD – 3 TC tryska s jemným závitom	4,8 mm	135 mm	25 mm
2002000	ATSD – 4 TC tryska s jemným závitom	6,4 mm	135 mm	25 mm
2003000	ATSD – 5 TC tryska s jemným závitom	8,0 mm	145 mm	25 mm
2004000	ATSD – 6 TC tryska s jemným závitom	9,5 mm	170 mm	25 mm
2005000	ATSD – 7 TC tryska s jemným závitom	11,0 mm	200 mm	25 mm
2006000	ATSD – 8 TC tryska s jemným závitom	13,0 mm	230 mm	25 mm
2007000	ATSDX – 4 TC tryska s jemným závitom	6,4 mm	135 mm	32 mm
2008000	ATSDX – 5 TC tryska s jemným závitom	8,0 mm	145 mm	32 mm
2009000	ATSDX – 6 TC tryska s jemným závitom	9,5 mm	170 mm	32 mm
2010000	ATSDX – 7 TC tryska s jemným závitom	11,0 mm	200 mm	32 mm
2011000	ATSDX – 8 TC tryska s jemným závitom	13,0 mm	230 mm	32 mm
2012000	ATSDX – 10 TC tryska s jemným závitom	16,0 mm	230 mm	32 mm
2013000	ATSDX – 12 TC tryska s jemným závitom	19,0 mm	230 mm	32 mm

2014000	ATSD - 3 / 50 TC tryska s hrubým závitom	4,8 mm	135 mm	25 mm
2015000	ATSD - 4 / 50 TC tryska s hrubým závitom	6,4 mm	135 mm	25 mm
2016000	ATSD - 5 / 50 TC tryska s hrubým závitom	8,0 mm	145 mm	25 mm
2017000	ATSD - 6 / 50 TC tryska s hrubým závitom	9,5 mm	170 mm	25 mm
2018000	ATSD - 7 / 50 TC tryska s hrubým závitom	11,0 mm	200 mm	25 mm
2019000	ATSD - 8 / 50 TC tryska s hrubým závitom	13,0 mm	230 mm	25 mm
2020000	ATSDX - 4 / 50 TC tryska s hrubým závitom	6,4 mm	135 mm	32 mm
2021000	ATSDX - 5 / 50 TC tryska s hrubým závitom	8,0 mm	145 mm	32 mm
2022000	ATSDX - 6 / 50 TC tryska s hrubým závitom	9,5 mm	170 mm	32 mm
2023000	ATSDX - 7 / 50 TC tryska s hrubým závitom	11,0 mm	200 mm	32 mm
2024000	ATSDX - 8 / 50 TC tryska s hrubým závitom	13,0 mm	230 mm	32 mm
2025000	ATSDX - 10 / 50 TC tryska s hrubým závitom	16,0 mm	230 mm	32 mm
2026000	ATSDX - 12 / 50 TC tryska s hrubým závitom	19,00 mm	230 mm	32 mm

Štandardná veľkosť závitú trysky je 50 mm, ktorá sa značí /50 v objednávacom čísle. Bez tohto označenia má tryska jemný závit 41 mm.

<https://www.gamin.sk/airblast-atsd/>