

Elcometer 3230 Koliesko pre Coil Coating

Koliesko je podobné ako koliesko pre WFT, ale je navrhnuté pre meranie hrúbky pásových náterov. Koliesko sa skladá z troch vrstiev. Krajné vrstvy sú vrúbkované, aby umožnili meranie na klzkých náteroch alebo na rýchlo sa pohybujúcich podkladoch.

Pri rolovaní kolieska na mokrom filme môže dôjsť ku kontaktu prostrednej vrstvy s filmom. Tento bod indikuje hrúbku mokrej vrstvy.



Technická špecifikácia

Model	Popis	Rozsah stupnice	Odstupňovanie	Objednávacie číslo
Elcometer 3230/17	Koliesko pre Coil Coating	0 – 50 m	2,5 m	K0003230M017
Elcometer 3230/18	Koliesko pre Coil Coating	0 – 100 m	5,0 m	K0003230M018
Elcometer 3230/17a	Koliesko pre Coil Coating	0 – 2 mils	0,1 mil	KOUS3230M017
Elcometer 3230/18a	Koliesko pre Coil Coating	0 – 4 mils	0,2 mil	KOUS3230M018
Príslušenstvo	Držiak na koliesko 50 cm			KT003230N002
	Držiak na koliesko 15 cm			KT003230N001
Obsah dodávky	Elcometer 3230, ochranný obal, návod na obsluhu			

Súvisiace produkty



Elcometer 3230 Koliesko pre WFT sa skladá z 3 vrstiev. Prostredná vrstva má najmenší priemer a je excentrická. Pri rolovaní kolieska na mokrom filme môže dôjsť ku kontaktu prostrednej vrstvy s filmom. Tento bod indikuje hrúbku mokrej vrstvy. K dispozícii sú rôzne meracie rozsahy – od 0 – 25 m do 0 – 3000 m.



Elcometer 112/3236 Hrebeň – šesťhran. Nerezový hrebeň odolný voči rozpúšťadlám s dlhou životnosťou. Tieto hrebene umožňujú merať hrúbku až 3000 m. Táto hodnota umožňuje použitie na hrubých náteroch, ktoré sú inak ťažko merateľné pomocou iných metód.



Elcometer 154. Tento hrebeň je vyrobený z ABS plastu a je navrhnutý iba na jedno použitie a pre uchovanie výsledku merania hrúbky mokrého filmu pre zákaznicke požiadavky alebo požiadavky ISO. Na každom hrebeni sú metrické a imperiálne jednotky, 50 – 800 μ m na jednej strane a 2 – 32 mils na strane druhej.

<https://www.gamin.sk/elcometer-3230-coil-coating/>