

Elcometer 3230 Koliesko pre WFT

Koliesko pre WFT sa skladá z 3 vrstiev. Prostredná vrstva má najmenší priemer a je excentrická. Pri rolovaní kolieska na mokrom filme môže dôjsť ku kontaktu prostrednej vrstvy s filmom. Tento bod indikuje hrúbku mokrej vrstvy.

K dispozícii sú rôzne meracie rozsahy – od 0 – 25 μm do 0 – 3000 μm . Presnosť merania je $\pm 5\%$. Koliesko je vhodné pre rovné i zakrivené povrchy a je vyrobené z nerezovej ocele, čo umožňuje jeho čistenie pomocou riedidiel pre opätovné použitie.



Elcometer 3230 môže byť použitý v súlade s nasledujúcimi normami: ASTM D 1212-A, ISO 2808-1B a ISO 2808-7A

Model	Popis	Rozsah stupnice	Odstupňovanie	Objednávacie číslo
Elcometer 3230/1	Koliesko pre WFT	0 – 25 μm	1,25 μm	K0003230M001
Elcometer 3230/16	Koliesko pre WFT	0 – 40 μm	2,0 μm	K0003230M016
Elcometer 3230/2	Koliesko pre WFT	0 – 50 μm	2,5 μm	K0003230M002
Elcometer 3230/3	Koliesko pre WFT	0 – 100 μm	5,0 μm	K0003230M003
Elcometer 3230/4	Koliesko pre WFT	0 – 150 μm	7,5 μm	K0003230M004
Elcometer 3230/5	Koliesko pre WFT	0 – 200 μm	10,0 μm	K0003230M005
Elcometer 3230/6	Koliesko pre WFT	0 – 250 μm	12,5 μm	K0003230M006
Elcometer 3230/7	Koliesko pre WFT	0 – 300 μm	15,0 μm	K0003230M007
Elcometer 3230/8	Koliesko pre WFT	0 – 400 μm	20,0 μm	K0003230M008
Elcometer 3230/9	Koliesko pre WFT	0 – 500 μm	25,0 μm	K0003230M009
Elcometer 3230/10	Koliesko pre WFT	0 – 1000 μm	50,0 μm	K0003230M010
Elcometer 3230/1a	Koliesko pre WFT	0 – 1 mils	0,05 mil	K0US3230M001
Elcometer 3230/2a	Koliesko pre WFT	0 – 2 mils	0,1 mil	K0US3230M002
Elcometer 3230/3a	Koliesko pre WFT	0 – 4 mils	0,2 mil	K0US3230M003
Elcometer 3230/4a	Koliesko pre WFT	0 – 6 mils	0,25 mil	K0US3230M004
Elcometer 3230/5a	Koliesko pre WFT	0 – 12 mils	0,5 mil	K0US3230M005
Elcometer 3230/6a	Koliesko pre WFT	0 – 20 mils	1 mil	K0US3230M006
Elcometer 3230/7a	Koliesko pre WFT	0 – 40 mils	2 mil	K0US3230M007
Príslušenstvo	Držiak na koliesko 50 cm			KT003230N002
	Držiak na koliesko 15 cm			KT003230N001
Obsah dodávky	Elcometer 3230, ochranný obal, návod na obsluhu			

Súvisiace produkty



Elcometer 3230 Koliesko pre Coil Coating. Koliesko je podobné ako koliesko pre WFT, ale je navrhnuté pre meranie hrúbky pásových náterov. Koliesko sa skladá z troch vrstiev. Krajné vrstvy sú vrúbkované, aby umožnili meranie na klzkých náteroch alebo na rýchlo sa pohybujúcich podkladoch.



Elcometer 112/3236 Hrebeň – šesťhran. Nerezový hrebeň odolný voči rozpúšťadlám s dlhou životnosťou. Tieto hrebene umožňujú merať hrúbku až 3000 μ m. Táto hodnota umožňuje použitie na hrubých náteroch, ktoré sú inak ťažko merateľné pomocou iných metód.



Elcometer 154. Tento hrebeň je vyrobený z ABS plastu a je navrhnutý iba na jedno použitie a pre uchovanie výsledku merania hrúbky mokrého filmu pre zákaznicke požiadavky alebo požiadavky ISO. Na každom hrebene sú metrické a imperiálne jednotky, 50 – 800 μ m na jednej strane a 2 – 32 mils na strane druhej.

<https://www.gamin.sk/elcometer-3230-wft/>