

Elcometer 3233 Pfundov hrúbkometer

Pfundov hrúbkometer **Elcometer 3233** sa skladá z dvoch sústredných valcov, ktoré sú vsunuté do seba. Na konci stredného valca je uchytená guľatá sklenená šošovka a po pritlačení na mokrý film zanechá stopu.

Priemer tejto stopy závisí na hrúbke náteru, ktorý môže byť ľahko ohodnotený pomocou prevodnej tabuľky, ktorá je dodávaná s nástrojom.

- Ideálny pre meranie hrúbky priehľadných produktov (lakov, olejov, atď.)
- Rozsah 2,25 – 360 μm



Elcometer 3233 môže byť použitý v súlade s nasledujúcimi normami: ASTM D 121-D, NF T30-125.

Model	Popis	Číslo súčiastky
Elcometer 3233/1	Pfundov hrúbkometer – hliník	K0003233M001
Elcometer 3233/2	Pfundov hrúbkometer – nerezová oceľ	K0003233M002
Obsah dodávky	Elcometer 3233, nerezové pravítko, ochranný obal, návod na obsluhu	

Súvisiace produkty



Elcometer 3230 koliesko pre WFT sa skladá z troch krúžkov. Prostredný krúžok je menšieho priemeru a na každom jeho kraji je jeden vonkajší krúžok. Váľaním nástroja cez mokrú vrstvu sa prostredný krúžok eventuálne vrstvy dotýka. Bod na stupnici potom indikuje hrúbku. Dostupné sú rôzne meracie rozsahy od rozsahu 0 – 25 μ m do 0 – 3000 μ m.



Šesťhranný hrebeň **Elcometer 112/3236**. Dostupné sú rôzne meracie rozsahy do maximálnej hrúbky 3000 μ m. Tento nástroj umožňuje testovať silné hrúbky vrstvy, ktoré sú inak ťažko testovateľné pomocou iných metód.



Hrebene z nerezovej ocele **Elcometer 115** sú dodávané s metrickými i imperiálnymi jednotkami v jednom. Dostupné sú 4 oddelené rozsahy hrúbky až do maximálnej hodnoty 1270 μ m. Každý hrebeň má 10 zubov.



Elcometer 3238 je podobný ako Elcometer 115, ale obsahuje viac meracích bodov (zubov). Tieto obdĺžnikové hrebene sú dostupné v 3 verziách podľa rozsahu s maximálnou hrúbkou 1200 μ m. Sú dodávané buď oddelene alebo ako set.

<https://www.gamin.sk/elcometer-3233/>