

Elcometer 3233 Pfundov hrúbkometer

Pfundov hrúbkometer **Elcometer 3233** sa skladá z dvoch sústredných valcov, ktoré sú vsunuté do seba. Na konci stredného valca je uchytená guľatá sklenená šošovka a po pritlačení na mokrý film zanechá stopu.

Priemer tejto stopy závisí na hrúbke náteru, ktorý môže byť ľahko ohodnotený pomocou prevodnej tabuľky, ktorá je dodávaná s nástrojom.

- Ideálny pre meranie hrúbky priehľadných produktov (lakov, olejov, atď.)
- Rozsah 2,25 – 360 µm



Elcometer 3233 môže byť použitý v súlade s nasledujúcimi normami: ASTM D 121-D, NF T30-125.

Model	Popis	Číslo súčiastky
Elcometer 3233/2	Pfundov hrúbkometer – nerezová oceľ	K0003233M002
Obsah dodávky	Elcometer 3233, nerezové pravítko, ochranný obal, návod na obsluhu	

Súvisiace produkty



Elcometer 3230 koliesko pre WFT sa skladá z troch krúžkov. Prostredný krúžok je menšieho priemeru a na každom jeho kraji je jeden vonkajší krúžok. Váľaním nástroja cez mokrú vrstvu sa prostredný krúžok eventuálne vrstvy dotýka. Bod na stupnici potom indikuje hrúbku. Dostupné sú rôzne meracie rozsahy od rozsahu 0–25 µm do 0–3000 µm.



Šesťhranný hrebeň **Elcometer 112/3236**. Dostupné sú rôzne meracie rozsahy do maximálnej hrúbky 3000 µm. Tento nástroj umožňuje testovať silné hrúbky vrstvy, ktoré sú inak ťažko testovateľné pomocou iných metód.

<https://www.gamin.sk/elcometer-3233/>