

Hadicový navijak Nederman 888 / 889 – voda, vzduch

Navijaky Nederman 888 a 889 sú spoľahlivé navijaky strednej veľkosti pre bezpečnú prevádzku bez nutnosti údržby. Sú vhodné v priemyselnom použití.

K dispozícii v dvoch veľkostiach – séria 888 a séria 889.

Vlastnosti

- polohu výstupného valca je možné nastaviť na 120°
- jednoducho nastaviteľný ťah pružiny
- odpojiteľná funkcia závory



Technická špecifikácia

Využitie	Max. tlak (bar)	Vnútrotný priemer distribučnej hadice, mm(in)	Dĺžka distribučnej hadice v m	Vnútrotný priemer spojovacej hadice v mm (in)	Dĺžka spojovacej hadice v m	Materiál hadice	Typ hadice*	Váha v kg	Navijak s hadicou (obj. číslo)	Navijak bez hadice (obj. číslo)
Voda/vzduch	15	10 (3/8)	15	12,5 (1/2)	1	guma	B	11-16	30800688	30800388
Voda/vzduch	15	10 (3/8)	20	12,5 (1/2)	1	guma	B	11-16	30800689	30800589
Voda/vzduch	15	12,5 (1/2)	10	12,5 (1/2)	1	guma	B	11-16	30800888	30800788
Voda/vzduch	15	12,5 (1/2)	15	12,5 (1/2)	1	guma	B	11-16	30800889	30800789
Potravinárska hadica – voda	20	12,5 (1/2)	20	12,5 (1/2)	1	guma	E	11-16	30801088	-
Potravinárska hadica – voda	20	12,5 (1/2)	13+2	12,5 (1/2)	1	guma	E	11-16	30801089	-
HP voda	25	10 (3/8)	15	10 (3/8)	1	guma	G	11-16	30801888	30801788

HP voda	25	10 (3/8)	18	10 (3/8)	1	guma G	11-16	30801889	30801789
Olej	75	12,5 (1/2)	10	12,5 (1/2)	1	guma I	11-16	30801688	30801588
Olej	75	12,5 (1/2)	15	12,5 (1/2)	1	guma I	11-16	30801689	30801589
Masťnota	350	6 (1/4)	15	6 (1/4)	1	guma j	11-16	30802688	30802588

* Vid' tabuľka nižšie

Typ hadice	Špecifikácia	Teplotný rozsah (°C)	Upevnenie hadice na voľnom konci distribučnej hadice	Upevnenie hadice na voľnom konci prívodnej hadice	Spojenie hadice na navijaku (distribučná hadica)	Spojenie hadice na navijaku (prívodná hadica)
B	Pokrytie z NBR/PVC, vnútorná rúrka z NBR. Syntetické textilné opletenie	-30 - +100	Samec BSP, pochrómované -		Hadicová koncovka svorka	+Hadicová koncovka 1/2" + svorka
E	Pokrytie z NBR/PVC, vnútorná rúrka z potravinárskej NBR. Syntetické textilné opletenie	-20 - +100 (para až do +165)	Samec BSP 60° kužel, pochrómované	Samica BSP 60° kužel, pochrómované.	Samec BSP 60° kužel'	Samec BSP 60° kužel'
G	Pokrytie a vnútorná rúrka zo syntetickej gummy. Jednoduché ocelové opletenie	-40 - +155	Samica BSP 60° kužel, pochrómované. S gumovou rukoväťou hadice	Samica BSP 60° kužel, pochrómované.	Samec BSP 60° kužel'	Samec BSP 60° kužel'
I	Pokrytie a vnútorná rúrka z SBR gummy. Jednoduché ocelové opletenie	-40 - +100	Samica BSP 60° kužel, pochrómované	Samica BSP 60° kužel, pochrómované.	Samec BSP 60° kužel'	Samec BSP 60° kužel'
J	Pokrytie a vnútorná rúrka zo syntetickej gummy odolnej voči oleju. Dvojitý ocelový opletenie	-40 - +100	Samica BSP 60° kužel, pochrómované	Samica BSP 60° kužel, pochrómované.	Samec BSP 60° kužel'	Samec BSP 60° kužel'

<https://www.gamin.sk/nederman-888-889/>