

Hadicový navijak Nederman 889 Ex - voda, vzduch

Hadicový navijak Nederman 889 Ex z nehrdzavejúcej ocele je stredne veľký navijak ideálny pre priemyselné použitie.

Všetky jeho hlavné komponenty sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele alebo z elektricky vodivého kompozitného materiálu, ktorý je vyžadovaný pri práci v chemicky agresívnom a výbušnom prostredí.

Konštrukcia navijaka umožňuje jeho jednoduché čistenie a ľahko sa inštaluje v oblastiach s prísnyimi hygienickými požiadavkami.

Je schválený pre montáž v zónach ATEX 1, 2, 21 a 22 v súlade s ATEX 2014 / 34 / ES.

Kategória zaradenia je 2GD, plyn skupiny IIB.



Technická špecifikácia

Využitie	Max. tlak (bar)	Vnútrotný priemer distribučnej hadice, mm(in)	Dĺžka distribučnej hadice v m	Vnútrotný priemer spojovacej hadice v mm (in)	Dĺžka spojovacej hadice v m	Materiál hadice	Typ hadice*	Váha v kg	Navijak s hadicou (obj. číslo)	Navijak bez hadice (obj. číslo)
Voda/vzduch	20	12,5 (1/2)	15	12,5 (1/2)	1	guma	M	18	30804689	30804789

* Vid' tabuľka nižšie

Typ hadice	Špecifikácia	Teplotný rozsah (°C)	Upevnenie hadice na voľnom konci distribučnej hadice	Upevnenie hadice na voľnom konci prívodnej hadice	Spojenie hadice na navijaku (distribučná hadica)	Spojenie hadice na navijaku (prívodná hadica)
M	Pokrytie z CR, vnútorná rúrka z NBR. Syntetické textilné opletenie, elektricky vodivý	-30 - +80	Samica BSP 60° kužel, nehrdzavejúca oceľ	Samica BSP 60° kužel, nehrdzavejúca oceľ	Samec BSP 60° kužel	Samec BSP 60° kužel

<https://www.gamin.sk/nederman-889-ex/>