

Kombinované umývacie stoly

G40 M

Kombinovaný umývací box na ručné umývanie vodou riediteľných farieb a farieb na báze rozpúšťadla.

Vlastnosti

- Kombinovaný umývací box, automatické a ručné umývanie vodou riediteľných a farieb na báze rozpúšťadla.
- Automatické odsávanie pár z pracovného priestoru
- Zóna pre čistenie vodou
 - predumývanie kefou a recirkulácia kvapaliny čerpadlom
 - rozprašovač na záverečný oplach čistou vodou
 - vzduchová pištoľ pre záverečné sušenie
 - súčasťou dodávky je súprava na oddeľovanie vody a farby
- Zóna pre čistenie rozpúšťadlami
 - automatické umývanie s membránovým čerpadlom, ktoré privádza recirkulačné riedidlo
 - mechanické blokovanie veka automatickej umývačky v priebehu cyklu umývania
 - Venturiho čerpadlo, ktoré privádza čisté riedidlo
 - rozprašovač pre záverečný oplach čistým riedidlom
 - regulátor tlaku vzduchu pre testovanie farieb
- 100% nerezová oceľ
- ATEX II 2G
- Príslušenstvo: KIT M (pre rozpúšťadlá)
Príslušenstvo: KIT F (pre rozpúšťadlá)



Technická špecifikácia

Hmotnosť	107 kg
Rozmery	1190 x 690 x 1490 mm
Počet striekacích pištolí na jeden cyklus umývania	2
Objem nádrže na vodu	50 l
Priemer odvetrávacej rúrky	150 mm
Pohon	pneumatický
Tlak vzduchu	6 – 10 bar

G60 F

Kombinovaný umývací na ručné umývanie vodou riediteľných a farieb na báze rozpúšťadla.

Vlastnosti

- Kombinovaný umývací box, automatické a ručné umývanie mytí vodou riediteľných farieb a farieb na báze rozpúšťadla.
- Automatické odsávanie pár z pracovného priestoru
- Zóna pre čistenie vodou
 - automatické umývanie s membránovým čerpadlom privádzajúcim recirkulačnú kvapalinu
 - záverečný oplach čistou vodou privádzanou Venturiho čerpadlom a rozprašovačom
 - vzduchová pištoľ pre záverečné sušenie
 - súčasťou dodávky je súprava na oddeľovanie vody a farby
- Zóna pre čistenie rozpúšťadlami
 - automatické umývanie s membránovým čerpadlom, ktoré privádza recirkulačnú kvapalinu
 - záverečné umývanie čistým riedidlom, ktoré privádza ďalšie membránové čerpadlo
 - mechanické blokovanie veka automatickej umývačky v priebehu cyklu umývania
 - umývanie s Venturiho čerpadlom, ktoré privádza recirkulačné riedidlo
 - záverečné umývanie pomocou rozprašovača s čistým riedidlom
 - regulátor tlaku vzduchu pre testovanie farieb
- 100% nerezová oceľ
- ATEX II 2G
- Príslušenstvo: KIT M (pre rozpúšťadlá)



Technická špecifikácia

Hmotnosť	114 kg
Rozmery	1190 x 690 x 1490 mm
Počet striekacích pištolí na jeden cyklus umývania	2
Objem nádrže na vodu	50 l
Priemer odvetrávacej rúrky	150 mm
Pohon	pneumatický
Tlak vzduchu	6 – 10 bar

www.gamin.sk/kombinovany-umyvaci-stol-G40M-G60F