

Kompaktný EC / TDS / T meter

HI 99300

Kompaktný EC/TDS/T meter vhodný do terénu či prevádzky.

Jednoduché ovládanie prostredníctvom dvoch tlačidiel zaisťuje ľahkú obsluhovateľnosť.



Technická špecifikácia

| | |
|---|--|
| Rozsah | EC: 0 - 3999 $\mu\text{S}/\text{cm}$; TDS: 0 - 2000 ppm (mg/L); Teplota: 0,0 - 60,0°C |
| Rozlíšenie | EC: 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$; TDS: 1 ppm (mg/L); Teplota: 0,1 °C |
| Presnosť | EC/TDS: $\pm 2\%$ rozsahu; Teplota: $\pm 0.5^\circ\text{C}$ |
| Kalibrácia | automatická jednobodová |
| Napájanie | 3 ks 1,5V AAA / cca 500 hodín prevádzky, automatické vypnutie po 8 minútach nečinnosti |
| Prostredie | 0 - 50 °C; max. 95 % RH |
| Sondy | HI76306 EC/TDS sonda so zabudovaným teplotným čidlom, DIN konektor, 1 m kábel |
| Teplotná kompenzácia | automatická, 0 - 60°C, nastaviteľný β faktor: 0.0 - 2.4%/°C s krokom 0,1% |
| Rozmery | 152 x 58 x 30 mm |
| Hmotnosť | 205 g |
| Rozsah dodávky prístroj, HI76306 EC/TDS sonda, batérie, príručný kufrík, návod na obsluhu | |
| Pre komplexnú ponuku náhradných dielov kontaktujte nášho obchodníka. | |

<https://www.gamin.sk/konduktometer-HI99300/>