

pH, EC, TDS, T Combo tester, vodotesný - nízky rozsah

HI98129 je robustný tester, ktorý uľahčuje kontrolu pH, konduktivity a rozpustených látok priamo v prevádzke. Automatické funkcie zabezpečujú spoľahlivé výsledky. Vymeniteľná pH elektróda predlžuje životnosť testeru.



Technická špecifikácia

Rozsah	0,00 až 14,00 pH; 0 až 3999 μ S/cm; 0 až 2000 mg/l; 0 až 60°C
Rozlíšenie	0,01 pH; 1 μ S/cm; 1 mg/l; 0,1°C
Presnosť	\pm 0,05 pH; \pm 80; \pm 40; \pm 2% rozsahu EC/TDS; \pm 0,5°C
Kalibrácia	pH: automatická, 1- alebo 2-bodová, 2 sady pufrov (pH 4,01 / 7,01 / 10,01 alebo pH 4,01 / 6,86 / 9,18); EC/TDS: automatická, 1-bodová, 1413 μ S/cm alebo 1382 mg/L (nastaviteľný TDS faktor 0,45 až 1,00)
Napájanie	4 x 1,5 V batérie
Prostredie	0 až 50°C; RH max 100%
Sondy	HI73127, vymeniteľná, v cene
Teplotná kompenzácia	automatická
Rozmery	163 x 40 x 26 mm
Hmotnosť (g)	100
Rozsah dodávky	Tester, nástroj na výmenu elektród, kalibračné roztoky v sáčkoch (1x 4,01 pH, 7,01 pH, 1413 μ S/cm), batéria, návod

Pre komplexnú ponuku náhradných dielov nás, prosím, kontaktujte.

<https://www.gamin.sk/multimeter-HI98129/>