

pH, EC, TDS, T Combo tester, vodotesný - vysoký rozsah

HI98130 je robustný tester, ktorý uľahčuje kontrolu pH, konduktivity a rozpustených látok priamo v prevádzke. Automatické funkcie zabezpečujú spoľahlivé výsledky. Vymeniteľná pH elektróda predlžuje životnosť testeru.



Technická špecifikácia

Rozsah	0,00 až 14,00 pH; 0,00 až 20,00 mS/cm; 0,00 až 10,00 g/l; 0 až 60°C
Rozlíšenie	0,01 pH; 0,01 mS/cm; 0,01 g/l; 0,1°C
Presnosť	±0,05 pH; ± 80; ± 40; ±2% rozsahu EC/TDS; ±0,5°C
Kalibrácia	pH: automatická, 1- alebo 2-bodová, 2 sady pufrov (pH 4,01 / 7,01 / 10,01 alebo pH 4,01 / 6,86 / 9,18); EC/TDS: automatická, 1-bodová, 12800 µS/cm alebo 1382 mg/L (nastaviteľný TDS faktor 0,45 až 1,00)
Napájanie	4 x 1,5 V batérie
Prostredie	0 až 50°C; RH max 100%
Sondy	HI73127, vymeniteľná, v cene
Teplotná kompenzácia	automatická
Rozmery	163 x 40 x 26 mm
Hmotnosť (g)	100
Rozsah dodávky	Tester, nástroj na výmenu elektród, batéria, návod

Pre komplexnú ponuku náhradných dielov nás, prosím, kontaktujte.

<https://www.gamin.sk/multimeter-HI98130/>