

Nástavec k plynovej metalizačnej pištoľi MK

Toto predĺženie GAS-EXT sa nainštaluje na plynovú metalizačnú pištoľ a umožní tak nanášať povlaky aj na horšie dostupných miestach a terénoch.

Nástavec nájde svoje uplatnenie predovšetkým v petrochemickom priemysle, kde je zložitý prístup k potrubiam alebo k podperám v blízkosti potrubí. Predĺženie tak umožní obsluhu komplexne pokryť všetky potrebné plochy.

Predĺženie je možné využívať na drôty 3,17 mm aj 4,76 mm.

Táto inštalácia je vhodná pre metalizačné pištole MK61 a MK73. Zároveň sa dá skombinovať s uhlovým nastavcom, ktorým môžete kov rozprašovať pod uhlom 90°. Vychyľovacia tryska sa tak môže otáčať o 180°.

Montáž nástavca je veľmi jednoduchá, iba sa priskrutkuje na prednú časť pištole.



Vlastnosti

- k dispozícii v rôznych dĺžkových prevedeniach – 150, 300 alebo 450 mm
- využíva drôty 3,17 i 4,76 mm
- vhodný pro plynové metalizační pištole MK 61 a MK 73
- strieka pod uhlom 0 – 90°

Technická špecifikácia

Predĺženie GAS-EXT	Popis
Nástavec 150 mm	1,1 kg, celková dĺžka 270 mm
Nástavec 300 mm	1,3 kg, celková dĺžka 420 mm
Nástavec 450 mm	1,5 kg, celková dĺžka 570 mm

Rýchlosť nástreku s predĺžovacou jednotkou pri použití 3/16" drôtu je mierne znížená, aby operátorovi pomohla kontrolovať hrúbku povlaku v ťažko prístupných oblastiach. Výsledkom je zlepšená kvalita povlaku a zvýšená účinnosť nástreku.

Typické výkonnostné údaje pre pištoľ MK73

Materiál		Priemer drôtu	Rýchlosť prenosu kg/h	Výkon m ² /kg/100 μm
Metalizačný drôt – hliník	Stop/ Start mód	3/16" 1/8"	7,5 3,6	3,2
Metalizačný drôt – zinok	Stop/ Start mód	3/16" 1/8"	23,0 16,0	0,82
Metalizačný drôt – Zinok/hliník 85/15	Stop/ Start mód	3/16" 1/8"	18,0 12,5	1

Montáž predĺženia

Nástavec je možné použiť priamo na akúkoľvek pištoľ Metallisation MK73 alebo MK61, ktorá strieka drôtom 1/8" alebo 3/16".

Predný koniec štandardnej pištole sa odstráni. Vzduchová vsuvka, tryska, vložka, zmiešavací blok, O-krúžky, poistný krúžok vzduchovej vsuvky, podložka poistného krúžku a pružná podložka ostanú zachované.

Predlžovacia jednotka je naskrutkovaná na prednej časti pištole rovnakým spôsobom, ako pri montáži štandardného vzduchového krytu.

Pôvodné štandardné diely sa potom namontujú do prednej časti nástavca.

Pri nástreku s predĺženou jednotkou sa používajú iné parametre a je nutné podľa potreby zmeniť tlak plynu, kyslíku a vzduchu.

<https://www.gamin.sk/nastavec-pistole-MK/>