

Airblast - SWS poloautomatický navíjací systém

Poloautomatický navíjací systém AIRBLAST bol navrhnutý špeciálne pre zariadenia na čistenie vnútorných stien rúrok ako Circleblast, Spinnerblast alebo Jumboblast, ale aj pre zariadenia pre nános náteru ako Pipecoater-III/125/300/900. Ťažný systém tohto zariadenia je ovládaný PLC automatom tak, aby pri čistení vnútorných stien rúrok tryskaciu hadicu navíjal nastaviteľnou konštantnou rýchlosťou. Rýchlosť je možné nastaviť takmer od 0 až do 3 m/min. alebo väčšiu.

Navíjací systém Airblast je možné dodať pre všetky druhy napätia: 230 VAC 1fázové, 400 VAC 3fázové, 12 VDC alebo 24 VDC.

Rýchlosť posunu zariadenia pre čistenie rúrok je ovládaná ovládacou skrinkou umiestnenou na spevnenej konštrukcii. Ovládací panel obsahuje tlačidlo zapnúť / vypnúť a potenciometer na ovládanie rýchlosti, ktorý je možné nastaviť od 0 do 100 %. Poloautomatický navíjací systém je vyrobený z vysoko kvalitných komponentov, aby bol schopný odolať extrémnym podmienkam pri otvorenom tryskaní. Jeho stupeň krytia je IP55.



Výhody

- Konštantné čistenie vnútorných povrchov
- Maximálna možná rýchlosť čistenia
- Úspora času a abrazíva
- Nastaviteľná rýchlosť čistenia
- Jednoduchá manipulácia bez časových strát
- Vyčistenie už po jednom prechode rúrkou
- Nastaviteľné na všetky druhy abrazív
- Veľmi odolné prevedenie
- Vhodné pre všetky vnútorné priemery rúrok
- Poloautomatický systém, obsluha môže obsluhovať viac zariadení naraz alebo sa venovať inej práci

Objednávacie číslo	Popis
8968001	Navijákový systém 5 m / min
8968003	Navijákový systém 10 m / min
8969004	Navijákový systém 15 m / min

<https://www.gamin.sk/airblast-sws/>