

## Elcometer 6910 Setaflash série 3

### Prístroj pre hodnotenie bodu vzplanutia - uzatvorený

Setaflash série 3 kombinuje najnovší štandardný vzhľad a veľmi úspešný Setaflash tester. Ponúka najrýchlejšie a najpresnejšie meranie bodu vzplanutia za efektívnu cenu.

Rad jedinečných prvkov zaisťuje jednoduché ovládanie a vyžaduje minimum operačných zručností. Testovacie parametre sa nastavujú pomocou klávesnice a na digitálnom displeji je zobrazená teplota, testovací čas a stav detekcie vzplanutia. Pri štandardných testovacích podmienkach je možné použiť automatický režim s prednastavenými podmienkami.



Rozšírený rozsah operačnej teploty umožňuje prevádzať testy v rozmedzí od 0 °C do 300 °C (pre celý rozsah je nutné použiť prídavný chladiaci modul). Teplota je kalibrovaná pri výrobe, ale v prístroji je zabudované zariadenie pre užívateľské overenie a kalibráciu. Bod vzplanutia je automaticky detekovaný pomocou termálneho detektoru, ktorý redukuje riziko chýb a minimalizuje potenciálne nebezpečenstvo vdýchnutia splodín v priebehu testovania. V Setaflash testere je integrovaný zásobník plynu s možnosťou opakovaného plnenia, s prepínačom on/off a s jemným nastavením množstva plynu. Prístroj je dodávaný s 2 ml striekačkou a zapaľovačom.

Elcometer 6910 Setaflash série 3 – uzatvorený je použiteľný v súlade s nasledujúcimi normami:

ASTM D1655, ASTM D3278, ASTM D3828, ASTM E502, BS 2000-523, CLP Regulations EC No 1272/2008, DEF STAN 91-91, EPA 1020 A & B, ISO 3679, ISO 3680, UN Class 3  
Neviskózne horľavé kvapaliny

### Technická špecifikácia

	Popis
Teplotný rozsah	Elcometer 6910/1 Setaflash uzatvorený: od okolitej teploty do 300°C, pri použití chladiaceho modulu 0°C - 300°C Elcometer 6910/2 Setaflash otvorený: od okolitej teploty do 300°C
Veľkosť vzorky	2 ml alebo 4 ml
Doba testu	1 - 30 minút
Počiatkové hodnoty	1 min pre bod vzplanutia do 100°C 2 min pre bod vzplanutia od 100°C do 300°C
Materiál pohárik	hliník
Rozmery	195 x 295 x 140 mm
Hmotnosť	3 kg

Model	Popis	Objednávacie číslo		
		UK 240 V	EUR 220 V	US 110 V
Elcometer 6910/1	Setaflash série 3 - uzatvorený	K0UK6910M010	K0006910M010	K0US6910M010
Elcometer 6910/2	Setaflash série 3 - otvorený	K0UK6910M011	K0006910M011	K0US6910M011
Elcometer 6910/3	Setaflash série 3 - aktívne chladenie	K0UK6910M013	K0006910M013	K0US6910M013
Príslušenstvo	Chladiaci modul Option pre 5 °C - okolitá teplota	KT006910N001		

<https://www.gamin.sk/elcometer-6910-uzatvoreny/>