

Vodeodolný salinity tester v morskej vode

HI98319

Digitálny salinity tester je navrhnutý pre morskú vodu v akváriách. Výsledky ukazuje v ppt, Practical Salinity Units (PSU) alebo v jednotkách specific gravity (S.G.).

Tento vodotesný tester má amperometrickú vodivostnú sondu na stanovenie koncentrácie soli vo vode.



Technická špecifikácia

Rozsah	0,0 až 70,0 ppt (g/L); 0,0 až 70,0 PSU; 1 000 to 1 041 S.G.; teplota: 0 až 50 °C
Rozlíšenie	0,1 ppt (g/L); 0.1 PSU; 0,001 S.G.; teplota: 0,1 °C
Presnosť	±1 ppt od 0,0 do 40,0 ppt; ±2 ppt pre merania nad 40,0 ppt; ±1 PSU od 0,0 do 40,0 PS; ±2 PSU pre merania nad 40,0 PSU; ±0,001 S.G.; pre teplotu: ±0,5 °C
Kalibrácia	automatická, jednobodová na 35 g/L (ppt)
Napájanie	CR2032 3 V Li-ion (1 ks) / približne 100 hodín nepretržitej prevádzky
Prostredie	0 až 50 °C; RH max 100 %
Teplotná kompenzácia	automatická, 0 až 50 °C
Rozmery	160 x 40 x 17 mm
Hmotnosť	68 g
Rozsah dodávky	salinity tester, 4 ks vreciek kalibračného roztoku 35 ppt, plastový kufřík, certifikát kvality, batéria a návod na obsluhu

Pre komplexnú ponuku náhradných dielov, nás, prosím, kontaktujte.

<https://www.gamin.sk/salinity-tester-HI98319/>