

### Sondy k prístroju TQC Curve X

Vyberte si zo širokej ponuky sond k dataloggeru Curve X.

Všetky sondy sú univerzálne a jednoducho zameniteľné.

Pre každú aplikáciu je vhodný iný typ sondy, preto sú v ponuke sondy magnetické, so svorkami, drôtené aj prstencové. Sondy sú k dispozícii s rôznymi dĺžkami kábla a vhodné pre rôzne teplotné intervaly.

Všetky sondy sú navrhnuté tak, aby vaše meranie bolo maximálne presné.

- Perfektné spojenie medzi sondou a povrchom
- Nízka hmotnosť a optimálny tvar zabraňujú vplyvu teploty zvonku
- Ľahko očistiteľný kábel je vysoko flexibilný vďaka skrútenému jadrú a extrémne silný.



### Sondy pre meranie teploty vzduchu



CX2020



CX2068

Obj. číslo	Druh snímania	Typ sondy	Typ kábla	Dĺžka kábla	Max. teplota
CX2020	Vzduch	Svorka	Polyuretán	1 500 mm	300 °C
CX2021	Vzduch	Svorka	Polyuretán	3 000 mm	300 °C
CX2022	Vzduch	Svorka	Polyuretán	5 000 mm	300 °C
CX2026	Vzduch	Svorka	Polyuretán	10 500 mm	300 °C
CX2023	Vzduch	Svorka	Nerezová oceľ	1 500 mm	480 °C
CX2024	Vzduch	Svorka	Nerezová oceľ	3 000 mm	480 °C
CX2069	Vzduch	Magnet	Polyuretán	1 500 mm	300 °C
CX2068	Vzduch	Magnet	Polyuretán	3 000 mm	300 °C
CX2073	Vzduch	Magnet	Polyuretán	5 000 mm	300 °C

### Sondy pre meranie teploty povrchu



Obj. číslo	Druh snímania	Typ sondy	Typ kábla	Dĺžka kábla	Max. teplota
CX2030	Povrch	Svorka	Polyuretán	1 500 mm	300 °C
CX2040	Povrch	Svorka	Polyuretán	3 000 mm	300 °C
CX2041	Povrch	Svorka	Polyuretán	5 000 mm	300 °C
CX2045	Povrch	Svorka	Polyuretán	10 500 mm	300 °C
CX2046	Povrch	Zverák	Polyuretán	10 500 mm	300 °C
CX2048	Povrch	Svorka	Nerezová oceľ	1 500 mm	480 °C
CX2049	Povrch	Svorka	Nerezová oceľ	3 000 mm	480 °C
CX2050	Povrch	Magnet	Polyuretán	1 500 mm	300 °C
CX2060	Povrch	Magnet	Polyuretán	3 000 mm	300 °C
CX2062	Povrch	Magnet	Polyuretán	5 000 mm	300 °C
CX2061	Vzduch	Magnet	Polyuretán	10 500 mm	300 °C
CX2055	Povrch	Magnet	Nerezová oceľ	1 500 mm	480 °C
CX2056	Povrch	Magnet	Nerezová oceľ	3 000 mm	480 °C
CX2065	Univerzálne	Prsteň	Polyuretán	1 500 mm	300 °C
CX2066	Univerzálne	Prsteň	Polyuretán	3 000 mm	300 °C
CX2072	Univerzálne	Prsteň	Polyuretán	5 000 mm	300 °C
CX2085	Univerzálne	Prsteň	Nerezová oceľ	1 500 mm	480 °C
CX2086	Univerzálne	Prsteň	Nerezová oceľ	3 000 mm	480 °C
CX2090	Univerzálne	Prsteň	Inconel	1 500 mm	1 000 °C
CX2091	Univerzálne	Prsteň	Inconel	3 000 mm	1 000 °C
CX2092	Univerzálne	Prsteň	Inconel	5 000 mm	1 000 °C

CX2063	Vzduch / povrch	Drôt	Polyuretán	1 500 mm	300 °C
CX2064	Vzduch / povrch	Drôt	Polyuretán	3 000 mm	300 °C
CX2067	Vzduch / povrch	Drôt	Polyuretán	5 000 mm	300 °C
CX2087	Vzduch / povrch	Drôt	Nerezová oceľ	1 500 mm	480 °C
CX2088	Vzduch / povrch	Drôt	Nerezová oceľ	3 000 mm	480 °C
CX2094	Vzduch / povrch	Drôt	Inconel	3 000 mm	1 000 °C

### Sondy pre meranie teploty vzduchu (infračervené)



Obj. číslo	Druh snímania	Typ sondy	Typ kábla	Dĺžka kábla	Max. teplota
CX2097	Vzduch	Svorka	Nerezová oceľ	1 500 mm	480 °C
CX2098	Vzduch	Svorka	Nerezová oceľ	3 000 mm	480 °C

### Sondy pre meranie teploty povrchu (infračervené)



Obj. číslo	Druh snímania	Typ sondy	Typ kábla	Dĺžka kábla	Max. teplota
CX2095	Povrch	Svorka	Nerezová oceľ	1 500 mm	480 °C
CX2096	Povrch	Magnet	Nerezová oceľ	1 500 mm	480 °C
CX2099	Povrch	Magnet	Nerezová oceľ	5 000 mm	480 °C