

Airblast - AAM uhlové trysky

Rad AAM predstavuje volfrám - karbidové uhlové trysky s hliníkovým plášťom. Tieto kompaktné trysky tryskajú pod uhlom 45° a sú tak vhodné pre prácu v nedostupných alebo ťažko prístupných priestoroch, ako napr. na zadnej strane nosníka, na prírubách, mostných roštoch a vo vnútri trysiek.

Volfrámo-karbidové vložky sú väčšinou výrobcov volené pre svoju dlhú životnosť a odolnosť voči nárazom. K robustnému prevedeniu prispieva aj hliníkové opláštenie.

Trysky AAM sú k dispozícii s jedným, dvomi alebo tromi otvormi s veľkosťou v rozsahu 3,2 mm až 9,5 mm. Dodávané sú s hrubým závitom (50 mm) alebo s jemným (41 mm) závitom.

Vysokorýchlostné Venturiho trysky Airblast boli navrhnuté pre maximálnu rýchlosť tryskania a jednotné rozloženie abrazíva. Venturiho prevedenie pri vývode z trysky vytvára prídavný spád a prispieva tak k lepšiemu premiešaniu abrazíva a vzduchu. To v porovnaní s tryskami s priamym vývodom zvyšuje výkonnosť a znižuje spotrebu abrazíva až o 40 %.



Objednávacie číslo	Popis	Vnútorň priemer	Dĺžka	Vstupný priemer trysky
2055000	AAM - 2 x 1 TC Tryska s jemným 41 mm závitom	1 x 3,2 mm	80 mm	20 mm
2056000	AAM - 2 x 2 TC Tryska s jemným 41 mm závitom	2 x 3,2 mm	80 mm	20 mm
2057000	AAM - 2 x 3 TC Tryska s jemným 41 mm závitom	3 x 3,2 mm	80 mm	20 mm
2058000	AAM - 3 x 1 TC Tryska s jemným 41 mm závitom	1 x 4,8 mm	80 mm	20 mm
2059000	AAM - 3 x 2 TC Tryska s jemným 41 mm závitom	2 x 4,8 mm	80 mm	20 mm
2060000	AAM - 3 x 3 TC Tryska s jemným 41 mm závitom	3 x 4,8 mm	80 mm	20 mm
2061000	AAM - 4 x 1 TC Tryska s jemným 41 mm závitom	1 x 6,5 mm	80 mm	20 mm
2062000	AAM - 4 x 2 TC Tryska s jemným 41 mm závitom	2 x 6,5 mm	80 mm	20 mm
2063000	AAM - 4 x 3 TC Tryska s jemným 41 mm závitom	3 x 6,5 mm	80 mm	20 mm
2064000	AAM - 5 x 1 TC Tryska s jemným 41 mm závitom	1 x 8,0 mm	80 mm	20 mm
2065000	AAM - 5 x 2 TC Tryska s jemným 41 mm závitom	2 x 8,0 mm	80 mm	20 mm
2066000	AAM - 5 x 3 TC Tryska s jemným 41 mm závitom	3 x 8,0 mm	80 mm	20 mm
2067000	AAM - 6 x 1 TC Tryska s jemným 41 mm závitom	1 x 9,5 mm	80 mm	20 mm
2068000	AAM - 6 x 2 TC Tryska s jemným 41 mm závitom	2 x 9,5 mm	80 mm	20 mm
2069000	AAM - 6 x 3 TC Tryska s jemným 41 mm závitom	3 x 9,5 mm	80 mm	20 mm

Objednávacie číslo	Popis	Vnútorný priemer	Dĺžka	Vstupný priemer trysky
2070000	AAM – 2 x 1 TC Tryska s hrubým 50 mm závitom	1 x 3,2 mm	80 mm	20 mm
2071000	AAM – 2 x 2 TC Tryska s hrubým 50 mm závitom	2 x 3,2 mm	80 mm	20 mm
2072000	AAM – 2 x 3 TC Tryska s hrubým 50 mm závitom	3 x 3,2 mm	80 mm	20 mm
2073000	AAM – 3 x 1 TC Tryska s hrubým 50 mm závitom	1 x 4,8 mm	80 mm	20 mm
2074000	AAM – 3 x 2 TC Tryska s hrubým 50 mm závitom	2 x 4,8 mm	80 mm	20 mm
2075000	AAM – 3 x 3 TC Tryska s hrubým 50 mm závitom	3 x 4,8 mm	80 mm	20 mm
2076000	AAM – 4 x 1 TC Tryska s hrubým 50 mm závitom	1 x 6,5 mm	80 mm	20 mm
2077000	AAM – 4 x 2 TC Tryska s hrubým 50 mm závitom	2 x 6,5 mm	80 mm	20 mm
2078000	AAM – 4 x 3 TC Tryska s hrubým 50 mm závitom	3 x 6,5 mm	80 mm	20 mm
2079000	AAM – 5 x 1 TC Tryska s hrubým 50 mm závitom	1 x 8,0 mm	80 mm	20 mm
2080000	AAM – 5 x 2 TC Tryska s hrubým 50 mm závitom	2 x 8,0 mm	80 mm	20 mm
2081000	AAM – 5 x 3 TC Tryska s hrubým 50 mm závitom	3 x 8,0 mm	80 mm	20 mm
2082000	AAM – 6 x 1 TC Tryska s hrubým 50 mm závitom	1 x 9,5 mm	80 mm	20 mm
2083000	AAM – 6 x 2 TC Tryska s hrubým 50 mm závitom	2 x 9,5 mm	80 mm	20 mm
2084000	AAM – 6 x 3 TC Tryska s hrubým 50 mm závitom	3 x 9,5 mm	80 mm	20 mm

Štandardná veľkosť závit trysky je 50 mm, ktorá sa značí /50 v objednávacom čísle. Bez tohto označenia má tryska jemný závit 41 mm.

<https://www.gamin.sk/airblast-aam/>