

### Videoskop MI-610 s natáčením

Profesionálny videoskop so záznamom na klasickú SD kartu a výmennými videosondami.



### Technická špecifikácia

Priemer videosondy	5,5 mm
Dĺžka videosondy	1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 10 m, 20 m alebo 30 m
Intenzita osvetlenie	Možnosť zmeny intenzity
Zorný uhol	67 °
Hĺbka ostrosti	1,5 cm – 10 cm
Osvetlenie	4 LED diódy
Display	320 x 240 pixelov, 3,5" LCD TFT
Video výstup na externý monitor	Áno
Záznam	VGA 640 x 480 x 30
Pamäťová karta	2 GB SD
USB port	Áno
Výdrž batérie	4 hodiny prevádzky
Rozmery	118 mm x 207 mm x 37 mm

### Voliteľné sondy

Označenie	Priemer (mm)	Dĺžka (m)	Popis	Hĺbka ostrosti (cm)	Rozlíšenie	Intenzita LED osvetlenia
39100C	3,9	1	Sonda ohýbná, priama	2 - 6	320x240	2500 Lux v 15 mm
39200C		2				
39300C		3				
39500C		5				
391000C		10				
4100CS	4,0	1	Sonda ohýbná	1,5 - 5	320x240	500 Lux v 15 mm
4200CS		2				
4300CS		3				
6100C	5,5	1	Sonda ohýbná	1,5 - 5	320x240	100 Lux v 20 mm
6200C		2				
6300C		3				
6100C HB	5,5	1	Sonda ohýbná, vysoký kontrast	2 - 6	320x240	4200 Lux v 20 mm
6200C HB		2				
6300C HB		3				
6100C VGA	5,5	1	Sonda ohýbná	2 - 6	720x525	1000 Lux v 20 mm
6200C VGA		2				
6300C VGA		3				
6100C VGA+HB SF	5,5	1	VGA + sonda ohýbná s vysokým kontrastom a krátkym fokusom	1,5 - 6	640x480	3500 Lux v 20 mm

### Voliteľné sondy DUAL VIEW a SIDE VIEW

Sondy s priamym a bočným pohľadom a sonda s bočným pohľadom

Označenie	Priemer (mm)	Dĺžka (m)	Popis	Hĺbka ostrosti (cm)	Rozlíšenie	Intenzita LED osvetlenia
D6100C	5,8	1	2 kamery pre priamy a bočný pohľad. Kamery sa prepínajú tlačidlom na ovládači, ktorý je na sonde integrovaný.	2 - 6	320x240	4200 Lux v 20 mm
D6200C		2				
D6300C		3				
D6500C		5				
A4100CS	4,0	1	Ručné natáčanie, ohýbnosť 300° ± 20°, natáčanie dvoma smermi	2 - 6	320x240	1360 Lux v 20 mm
A4200CS		2				
A4300CS		3				
A6100CS	5,5	1	Ručné natáčanie, ohýbnosť 300° ± 20°, natáčanie dvoma smermi	2 - 6	320x240	1360 Lux v 20 mm
A6200CS		2				
A6300CS		3				

FA6100CS FA6200CS	6,0	1 2	Ručné natáčanie, ohybnosť 300° ± 20°, natáčanie 4-smerné	2 - 6	320x240	1360 Lux v 20 mm
FA8100CS FA8200CS	7,5	1 2	Ručné natáčanie, ohybnosť 300° ± 20°, natáčanie 4-smerné	2 - 6	320x240	1360 Lux v 20 mm

### Ukážka sond

Sonda	Popis
	Priama sonda
	Sonda s bočným pohľadom
	Sonda s dvoma kamerami pre priamy a bočný pohľad
	Prepínač na sondu s dvoma kamerami pre priamy a bočnú pohľad
	Sonda s dvojsmerným natáčaním

<https://www.gamin.sk/videoskop-mi6100/>