

Vodeodolný prenosný multimeter: pH / ORP / EC /TDS / Rezistivita

HI 98195

Atraktívny multimeter na meranie vlastností vody vo vodných tokoch.

Prístroj je dodávaný v odolnom kufríku s kompletným príslušenstvom.

Stupeň ochrany IP67 na prístroj a IP68 na multiparametrovú sondu. Každé meranie je plne konfigurovateľné.

Prístroj je dostupný v základnej zostave so 4 m káblom.



Technická špecifikácia

Rozsah	teplota: -5,00 až 55,00 °C pH/mV: 0,00 až 14,00 pH; $\pm 600,0$ mV ORP: $\pm 2000,0$ mV salinita: 0,00 až 70,00 PSU sigma morskej vody: 0,0 až 50,0 σ_t , σ_0 , σ_{15}
Rozlíšenie	teplota: 0,01 °C pH/mV: 0,01 pH; 0,1 mV ORP: 0,1 mV salinita: 0,01 PSU sigma morskej vody: 0,1 σ_t , σ_0 , σ_{15}
Presnosť	teplota: $\pm 0,15$ °C pH/mV: $\pm 0,02$ pH; $\pm 0,5$ mV ORP: $\pm 1,0$ mV salinita: ± 2 % meranej hodnoty alebo $\pm 0,01$ PSU (tá, ktorá je väčšia) sigma morskej vody: ± 1 σ_t , σ_0 , σ_{15}
Kalibrácia	pH/mV: automat. 1, 2, alebo 3-bodová s automatickým rozoznávaním pufrov (pH 4,01; 6,86; 7,01; 9,18; 10,01) alebo 1 užívateľským pufrom; ORP: automat. alebo podľa užívateľa (1-bod. relat. mV); EC: automat. 1-bod. (viď doporučené pufre) alebo 1 užívateľský pufer
Napájanie	4 x 1,5 V AA, životnosť batérií až 360 hodín nepretržitého merania bez podsvietenia displeja
Dĺžka káblu	4 m

Komunikácia	pripojenie k PC cez USB
Dátová pamäť	možnosť uloženia až 45 000 záznamov, možnosť logovania od jednej sekundy až po hodinové intervaly
Teplotná kompenzácia	automatická od -5 do 55 °C
Rozmery	185 x 93 x 35,2 mm
Hmotnosť	400 g
Rozsah dodávky	prístroj, sonda HI7698195, pH senzor HI7698194-0, EC senzor HI7698194-3, software, mikro USB kábel, batérie 4 x 1,5 AA, návod na obsluhu

Pre komplexnú ponuku náhradných dielov kontaktujte nášho obchodníka.

<https://www.gamin.sk/multimeter-HI98195/>