

Vodotesný multimeter na meranie pH/EC/TDS/ teploty

HI 991300

Vodotesný multimeter pH/EC/TDS/°C s kombinovanou nerozbitnou sondou s integrovaným zosilňovačom.

Obnoviteľné textilné rozhranie pH elektródy pre rýchlu údržbu.

Automatická kalibrácia s navádzaním na displeji.



Technická špecifikácia

| | |
|--|--|
| Rozsah | pH: 0,00 až 14,00 pH; EC: 0 až 3999 μ S/cm; TDS: 0 až 2000 ppm (mg/l); teplota: 0,0 až 60,0 °C |
| Rozlíšenie | pH: 0,01 pH; EC: 1 μ S/cm; TDS: 1 ppm; teplota: 0,1 °C |
| Presnosť | pH: \pm 0,01 pH; EC: \pm 2% rozsahu; TDS: \pm 2% rozsahu; teplota: \pm 0,5°C |
| Kalibrácia | EC a TDS: automatická, 1-bodová pri 6,44 ppt (CONV 0,5), pri 9,02 ppt (CONV 0,7), pri 12880 μ S/cm (iný); pH kalibrácia: automatická, 1- alebo 2-bodová s dvomi súpravami pufrov (štandardy 4,01; 7,01; 10,01 alebo NIST 4,01; 6,86; 9,18) |
| Napájanie | 3 x 1,5 V batérie, automatické vypnutie po 8 minútach nečinnosti |
| Prostredie | 0 – 50 °C; max. 100 % RH |
| Sondy | HI1288 multiparametrová sonda so vstavaným teplotným čidlom; 1,2m kábel |
| Teplotná kompenzácia | pH: automatická; EC/TDS: automatická s β voliteľnou od 0,0 do 2,4% / °C s 0,1 prírastkom |
| Rozmery | 152 x 58 x 30 mm |
| Hmotnosť | 205 g |
| Rozsah dodávky multimeter so sondou HI1288, štartovacia súprava kalibračných pufrov vo vrecúškach na pH a EC, čistiaci roztok, manuál, batérie a prenosný kufrík | |
| Pre komplexnú ponuku náhradných dielov kontaktujte nášho obchodníka. | |

<https://www.gamin.sk/multimeter-HI991300/>