

### Wagner Puma 28 - 40: Airless komplet - spraypack

Výkonný a univerzálny. Vhodný pre AirLess a AirCoat (AirMix) aplikácie s nízko a stredne viskóznymi materiálmi. Ideálny pre truhlárske / stolárske práce a práce v oblasti drevárskeho, nábytkového a strojárenského priemyslu.

#### Výhody

- **Univerzálna** - výkonové parametre pumpy Puma 28 - 40 dovoľujú zvoliť spôsob aplikácie AirLess a AirCoat (AirMix)
- **Výkonná** - vysoký tlakový pomer, nízka pulzácia a vynikajúca atomizácia materiálu. Ešte lepší s dlhšími hadicami
- **Ľahké čistenie** - vďaka optimalizovanému vstupnému a výstupnému ventilu a tiež vďaka samoprísobiteľnému tesniacemu systému je čistenie veľmi rýchle a dôkladné



#### Technická špecifikácia

|  | Puma 28 - 40       |
|--|--------------------|
| Násobiaci pomer                                    | 28:1               |
| Objem na jeden dvojdvih                            | 40 cm <sup>3</sup> |
| Objemový tok na 60 dvojdvihov                      | 2,4 l / min        |
| Max. objem pri otvorenom vývode                    | 18 l / min         |
| Max. pracovný tlak                                 | 224 bar            |
| Tlak vzduchu na vstupe                             | 8 bar              |
| Spotreba vzduchu na jeden dvojdvih pri tlaku 6 bar | 8,3 NI             |
| Hlučnosť pri tlaku vzduchu 6 barov na vstupe       | 74 dB (A)          |
| Max. veľkosť trysky pri tlaku 150 bar              | 0,023"             |

Dostupné vo verzii AirLess aj v AirCoat (AirMix)

<https://www.gamin.sk/wagner-puma-28-40/>