

Wagner Wildcat 18 - 40: Aircoat komplet Spraypack

Výkonné a univerzálne zariadenie stredného tlaku vhodné pre aplikácie AirCoat (AirMix) s nízko a stredne viskozitnými materiálmi. Ideálny pre stolárske a nábytkárske práce a práce v oblasti drevárskeho a strojárskoho priemyslu.

Výhody

- **výkonná** – vysoký tlakový pomer, nízka pulzácia a vynikajúca atomizácia materiálu. Ešte lepšia a s dlhšími hadicami
- **univerzálna** – môže pracovať aj s veľmi nízkym vstupným tlakom vzduchu 1 bar
- **mobilitná** – dostupná verzia na trojnožke, s montážou na stenu aj na vozík
- **ľahké čistenie** – vďaka optimalizovanému vstupnému a výstupnému ventilu a taktiež vďaka samo prispôsobiteľnému tesniacemu systému je čistenie veľmi rýchle a dôkladné
- **nerezová oceľ** – všetky diely, ktoré prichádzajú do styku s farbou sú vyrobené z vysoko kvalitnej nerezovej ocele



Technická špecifikácia

	Wagner Wildcat 18 - 40
Násobiaci pomer	18:1
Objem na jeden dvojdvih	40 cm ³
Objemový tok na 60 dvojdvihov	2,4 l / min
Max. objem pri otvorenom vývode	18 l / min
Max. pracovný tlak	144 bar
Tlak vzduchu na vstupe	8 bar
Spotreba vzduchu na jeden dvojdvih pri tlaku 6 barov	5,3 NI
Hlučnosť pri tlaku vzduchu 6 barov na vstupe	74 dB (A)
Max. veľkosť trysky pri tlaku 150 barov	0,019"

Dostupné vo verzii AirCoat (AirMix).

<https://www.gamin.sk/wagner-wildcat-18-40/>