

### Vodeodolný prenosný pH meter so sondou HI12963 (DIN konektor), kufrikový set

Kompaktný pH/ORP meter HI98190, vodotesný, vhodný pre meranie do tých najnáročnejších podmienok. DIN konektor, grafický displej a indukčné nabíjanie. Výstup na PC pripojenie. Jednoduché ovládanie.



### Technická špecifikácia

Rozsah	pH: -2,0 - 20,0; -2,00 - 20,00; -2,000 - 20,000 pH; ORP: $\pm 2000$ mV ; T: -20,0 - 120,0°C
Rozlíšenie	0,1; 0,01; 0,001 pH; ORP: 0,1 mV; T: 0,1°C
Presnosť	$\pm 0,01$ ; $\pm 0,002$ pH; ORP: $\pm 0,2$ mV; T: $\pm 0,4$ °C
Kalibrácia	až 5-bodová kalibrácia, výber zo 7 pufrov: 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45 + 5 užívateľských pufrov
Napájanie	4 ks 1.5V AA batérie /cca. 200 hodín prevádzky
Prostredie	0 až 50°C, relat. Vlhkosť 100%, krytie IP67
Komunikácia	USB s HI92000 software a micro USB káblom – súčasťou dodávky
Sondy	titánová pH elektróda HI12963 so vstavaným teplotným senzorom a DIN konektorom, 1 m kábel (v cene)
Teplotná kompenzácia	Manuálna alebo automatická v rozsahu -20 - 120°C
Rozmery	185 x 93 x 35,2 mm
Hmotnosť (g)	400
Rozsah dodávky	pH/ORP meter, pH elektróda HI12963, kalibračné roztoky 250 ml pH 4,01 a 7,01 (HI7004M, HI7007M), 2 ks kadičiek 100 ml, batéria, robustný prenosný kufor, windows HI92000, návod

Pre komplexnú ponuku náhradných dielov nás, prosím, kontaktujte.

<https://www.gamin.sk/pHmeter-HI98190/>