

Striekacie zariadenie WIWA Professional 28064

Striekacie zariadenie WIWA Professional 28064 je extrémne výkonné zariadenie na bezvzduchové striekanie náterových hmôt. Je ideálne pre vysoko viskózne materiály.

Striekacie zariadenie rady WIWA Professional sú skvelou voľbou pre ťažké podmienky v prevádzke.

Dokonalé nátery dosiahnete v priemysle so silnou anitkoróznou ochranou, pri stavbe a oprave lodí alebo koľajových vozidlách čo v strojárskych prevádzkach a lakovacích dielňach.

Môžete si vybrať modely s vyššími tlakovými pomermi alebo s vyšším výkonom.

Zariadenia s vyššími tlakovými pomermi sú obzvlášť vhodné pre materiály s vyššou viskozitou, s nízkym alebo s žiadnym obsahom rozpúšťadiel a ktoré majú vysoký obsah sušiny. Sú ideálne pre väčšie veľkosti trysiek, dlhšie hadice a vyššie pracovné tlaky. Sú zaistené značné rezervy v tlaku a to aj pri nízkom tlaku alebo pri dočasnej strate tlaku v dodávke vzduchu. Zariadenia s vyšším výkonom sa používajú pri striekaní pigmentovaných alebo abrazívnych materiáloch s nízkou a strednou viskozitou. Toto zariadenie je vhodné aj pre veľké trysky a väčší počet striekacích pištolí.



Možnosti striekania

- abrazívne materiály
- protipožiarne a izolačné materiály
- studené bitumenné hmoty
- farby s nízkym obsahom riedidla a bez neho
- materiály s krátkymi vláknami
- striekateľné farby a laky
- dvojzložkové a epoxidové hmoty

Oblasť použitia

- nátery veľkých plôch
- nátery lodí
- oceľové a halové konštrukcie
- konštrukcie koľajových vozidiel
- natieračské a lakovacie dielne
- antikorózna ochrana konštrukcií
- izolácie a protipožiarne ochrana
- zásobovacie čerpadlá

Výhody

- dvojčinné čerpadlo s dlhým zdvihom a zaisťujúcimi tesneniami
- dôkladné čistenie pomocou inovovaného preplachovacieho systému
- uzatvorený zásobník na mazanie oddeľuje vzduchový motor od čerpadla
- jednoduché spracovanie vysoko viskózných materiálov vďaka veľkým priemerom sediel ventilov
- bezúdržbový, tichý vzduchový motor
- malé opotrebovanie a nízke náklady na údržbu
- tvrdý chrómovaný dvojité piest, sedlá ventilov z karbidu tungstenu a guľôčky z nehrdzavejúcej ocele

Technická špecifikácia

Prevodový pomer	64:1
Max. výkon	28 l/min
Výkon za cyklus	153 cm ³
Max. vstupný tlak vzduchu	7 bar
Max. pracovný tlak	448 bar
Priemer piestu vzduchového motoru	230 mm
Dĺžka zdvihu piestového motoru	120 mm

<https://www.gamin.sk/striekacie-zariadenie-wiwa-professional-28064/>