Inspekční sada Elcometer pro nátěry na konstrukcích



Sada pro kontrolu nátěrů na konstrukcích Elcometer, byla navržena speciálně pro splnění tří hlavních požadavků na kontrolu při aplikaci nátěrů na konstrukcích – měření klimatických podmínek, tloušťky mokrého filmu a tloušťky suchého filmu.

Lze ji používat v kombinaci s dalšími měřicími zařízeními Elcometer zaměřenými na profil povrchu, přilnavost a pórovitost (k dispozici samostatně). Sady se dodávají se softwarem ElcoMaster® pro vytváření profesionálních zpráv a analýz.

Sada je v souladu s následujícími normami: AS 2331.1.4, AS 3894.3-B, AS/NZS 1580.108.1, ASTM B 244, ASTM B 499, ASTM D 1186-B, ASTM D 1400, ASTM D 7091, ASTM E 376, ASTM G 12, BS 3900-C5-6B, BS 3900-C5-6A, BS 5411-11, BS 5411-3, BS 5599, DIN 50981, DIN 50984, ECCA T1, EN 13523-1, IMO MSC.215(82), IMO MSC.244 (83), ISO 1461, ISO 19840, ISO 2063, ISO 2178, ISO 2360, ISO 2808-6A, ISO 2808-6B, ISO 2808-7C, ISO 2808-7D, ISO 2808-12, JIS K 5600-1-7, NF T30-124, SS 184159, SSPC PA 2, US Navy PPI 63101-000, US Navy NSI 009-32 BS 7079-B4, ISO 8502-4 ASTM D 4414-A, AS/NZS 1580.107.3, BS 3900-C5-7B, ISO 2808-1A, ISO 2808-7B, JIS K 5600-1-7, NF T30-125

Pro nátěry aplikované na feromagnetické podklady jsou k dispozici dvě kontrolní sady:

Sada pro nátěry na konstrukcích Elcometer 1: FTS & F1S

Využívá standardní rovnou sondu pro měření suchého filmu na nátěrech v rozmezí 0–1 500 µm a hřebeny na měření mokrého filmu v rozsahu 25–3 000 µm a 3 000–8 750 µm.

Sada pro nátěry na konstrukcích Elcometer 2: FTS & F1U

Využívá skenovací sondu pro rychlejší měření suchého filmu na nátěrech v rozmezí 0–1 500 µm a hřebeny na měření mokrého filmu v rozsahu 25–3 000 µm a 3 000–8 750 µm.

Gamin s.r.o.
Heřmanická 45
710 00 Ostrava

tel: +420 596 115 008
gamin@gamin.cz
www.gamin.cz

IČ: 49608045
DIČ: CZ49608045

Společnost je vedená
u rejstřík. soudu v Ostravě
pod spis. značkou C 11228

Obsah dodávky

Model	Popis	Obj. číslo
Sada pro nátěry na konstrukcích Elcometer 1: FTS & F1S		
Elcometer 319	Digitální teploměr a vlhkoměr Elcometer 319	G319----T
Elcometer 456	Digitální tloušťkoměr Elcometer 456, ve verzi Top, pro feromagnetické podklady	A456CFTS
Elcometer 456 (Rovná sonda – Stupnice 1)	Elcometer 456: Standardní rovná sonda F1, 0–1 500 µm / 0–60 mil	T456CF1S
Elcometer 112	Šestihranný hřeben na mokrý film Elcometer 112: 25–3 000 µm	B112----1B
Elcometer 112	Šestihranný hřeben na mokrý film Elcometer 112: 3 000–8 750 µm	B112----3B
Sada pro nátěry na konstrukcích Elcometer 2: FTS & F1U		
Elcometer 319	Digitální teploměr a vlhkoměr Elcometer 319	G319----T
Elcometer 456	Digitální tloušťkoměr Elcometer 456, ve verzi Top, pro feromagnetické podklady	A456CFTS
Elcometer 456 (Sonda – Stupnice 1)	Elcometer 456: Skenovací sonda F1, 0–1 500 µm / 0–60 mil	T456CF1U
Elcometer 112	Šestihranný hřeben na mokrý film Elcometer 112: 25–3 000 µm	B112----1B
Elcometer 112	Šestihranný hřeben na mokrý film Elcometer 112: 3 000–8 750 µm	B112----3B

Technická specifikace

Obj. číslo	Popis
YKIT-STRUCTURAL-F1S	Sada pro nátěry na konstrukcích Elcometer 1: FTS & F1S
YKIT-STRUCTURAL-F1U	Sada pro nátěry na konstrukcích Elcometer 2: FTS & F1U

Příslušenství

Obj. číslo	Popis
T456CF2S	Digitální tloušťkoměr Elcometer 456 – rovná sonda, stupnice 2, feromagnetická (F), rozsah: 0–5 mm, 0–200 mil
T456CF3S	Digitální tloušťkoměr Elcometer 456 – rovná sonda, stupnice 3, feromagnetická (F), rozsah: 0–13 mm, 0–500 mil

https://www.gamin.cz/inspekcni-sada-elcometer-pro-natery-na-konstrukcich/

Gamin s.r.o.
Heřmanická 45
710 00 Ostrava

tel: +420 596 115 008
gamin@gamin.cz
www.gamin.cz

IČ: 49608045
DIČ: CZ49608045

Společnost je vedená
u rejstřík. soudu v Ostravě
pod spis. značkou C 11228